

# Heritage new AB

## 1/8" Eurosaxony bedrukt

100% polyamide IMPREL®

gethermofixeerd

RUG

Action Back

POOLHOOGTE  
± 9 mm

TOTAAL HOOGTE  
± 11 mm

POOLGEWICHT  
± 900 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.940 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 123 500

AANBEVOLEN LEGWIJZE  
• Spannen

GEBRUIK

- Klasse 22+ huishoudelijk
- Comfort: 3\*\*\*
- Trappen (wonen)
- Brandkl. C<sub>fl</sub>-s1 DIN EN13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Vuilafstotend
- Soft@home

## 1/8" Eurosaxony imprimé

100% polyamide IMPREL®

thermofixé

DOSSIER

Action Back

HAUTEUR DU VELOURS  
± 9 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 11 mm

POIDS DU VELOURS  
± 900 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.940 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 123 500

POSE PRÉCONISÉE  
• Tendre

UTILISATION

- Classe 22+ domest. général
- Confort: 3\*\*\*
- Escaliers (Habit.)
- Classem. feu C<sub>fl</sub>-s1 DIN EN13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique:  
ISO 8302: 0.16 m<sup>2</sup> K/W

EXTRAS

- Traitement anti-salissure
- Soft@home



## 1/8" Saxony bedrukt

100% polyamide IMPREL®

thermofixiert

RÜCKEN

Textilrücken

POLHÖHE  
± 9 mm

GESAMTHÖHE  
± 11 mm

POLGEWICHT  
± 900 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.940 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 123 500

EMPFOHLENE VERLEGEART  
• Verspannen

EINSATZ

- Klasse 22+ stark
- Komfort: 3\*\*\*
- Treppene geeignet (W)
- Baustoffkl. C<sub>fl</sub>-s1 DIN EN13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.16 m<sup>2</sup> K/W

EXTRAS

- Faserschutz gegen Schmutz
- Soft@home

## 1/8" Heat Set Cut Pile printed

100% polyamide IMPREL®

heatset

BACKING

Action Back

PILE HEIGHT  
± 9 mm

TOTAL HEIGHT  
± 11 mm

PILE WEIGHT  
± 900 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.940 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 123 500

INSTALLATION METHOD  
• Stretching

USAGE


- Class 22+ heavy domestic
- Comfort: 3\*\*\*
- Stairs domestic
- Contract Ration UK: class 4 - heavy, non-domestic use (BCTC 25409/01/04)
- Fire resist. C<sub>fl</sub>-s1 DIN EN13501-1
- Suitable f. floorheating

EXTRAS

- Anti-soil treatment
- Soft@home



Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach  
DIBt-Grundsätzen



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Heritage	16 merlot	22 alpine	34 hop-sack	38 cham- ois	49 wal- nut	64 russet	77 mid- night	85 auber- gine	97 graph- ite	99 eb- ony
↔31cm ↑31cm										
ACTION B. 4M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ACTION B. 5M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ITC \_ Kanegemstraat 15 \_ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85


# Heritage new AB



400+500 cm 85



400+500 cm 77




400+500 cm 22



400+500 cm 38



400+500 cm 97



400+500 cm 16



400+500 cm 64



400+500 cm 34



400+500 cm 49



400+500 cm 99