

SATINO[®] Dolce WFB

5/32" uni saxony zijdeglans

100% PA IMPREL[®] FINESSE

2 draads getwijnd & gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 5 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 1.100 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.000 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 88 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuuslijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,14 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 28 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

5/32" saxony uni aspect soyeux

100% PA IMPREL[®] FINESSE

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 1.100 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.000 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 88 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 28 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

5/32" Uni-Saxony Seidenglanz

100% PA IMPREL[®] FINESSE

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 5 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 1.100 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.000 g/m²

NOPPEN/M²
± 88 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WASSERECHTHEID
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 28 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

5/32" plain saxony silky look

100% PA IMPREL[®] FINESSE

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 5 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 1.100 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.000 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 88 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 28 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

EN14041

16

Balta Industries - Kanegem-
straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

www.baltamediabank.com

REG.NR
28DB3BBD
www.pro-dis.info

ENVIRONMENT • CARPETS TESTED FOR BETTER LIVING

TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet

Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material

3.2-2384/05

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[®]

suitable for allergics

soft@home
Die neue Weichheit

Acoustic plus
Noise-protection carpet

energy saving
noise-reducing carpet


safe step
carpet comfort with safety in mind




Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	29	30	33	34	39	56	91	92	133	179	197	198
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•





SATINO[®] Dolce WFB



92



30



56



39



34



133



33




29




179



91



197



198